# Кабель и аксессуары

HDMI кабель

» **USB кабель**

адаптер

Кабель питания

Сетевой фильтр

RCA кабель

Настенный зарядный кабель

Автомобильное зарядное устройство

# USB кабель

### USB 2.0 Male A to Male B кабели

| |
|---|
| Скорость передачи данных до 480 Мбит / с |
| Фольга и оплетка экранированы для уменьшения помех EMI / RFI |
| Конструкция витой пары помогает уменьшить перекрестные помехи |
| 28 AWG Медный проводник |
| Обратная совместимость |

### USB 2.0 Male A to Female A кабели

| |
|---|
| Скорость передачи данных до 480 Мбит / с |
| Фольга и оплетка экранированы для уменьшения помех EMI / RFI |
| Конструкция витой пары помогает уменьшить перекрестные помехи |
| 28 AWG Медный проводник |
| Обратная совместимость |

### USB 3.0 Male A to Micro B Male кабели

| |
|---|
| Скорость передачи данных до 4,8 Гбит / с |
| Фольга и оплетка экранированы для уменьшения помех EMI / RFI |
| Конструкция витой пары помогает уменьшить перекрестные помехи |
| 28 AWG Медный проводник |
| Обратная совместимость |

крестные помехи

### USB 3.0 Male A to Male A кабели

| |
|---|
| Скорость передачи данных до 4,8 Гбит / с |
| Фольга и оплетка экранированы для уменьшения помех EMI / RFI |
| Конструкция витой пары помогает уменьшить перекрестные помехи |
| 28 AWG Медный проводник |
| Обратная совместимость |

### USB 3.0 Male A to Male B кабели

| |
|---|
| Скорость передачи данных до 4,8 Гбит / с |
| Фольга и оплетка экранированы для уменьшения помех EMI / RFI |
| Конструкция витой пары помогает уменьшить перекрестные помехи |
| 28 AWG Медный проводник |
| Обратная совместимость |

### USB 3.0 Male A to Female A кабели

| |
|---|
| Скорость передачи данных до 4,8 Гбит / с |
| Фольга и оплетка экранированы для уменьшения помех EMI / RFI |
| Конструкция витой пары помогает уменьшить перекрестные помехи |
| 28 AWG Медный проводник |
| Обратная совместимость |

### Кабель Lightning

| | |
|---|---|
| материал | TPE |
| тип кабеля | круглый |
| рабочий выход | 2.4A |
| соединитель | Lightning |
| Формовочная головка | |

### USB кабель от A в тип C

| | |
|---|---|
| материал | TPE |
| тип кабеля | круглый |
| рабочий выход | 2A |
| соединитель | Type C |
| Формовочная головка | |

### USB кабель от A в Micro B

| | |
|---|---|
| материал | PVC |
| тип кабеля | круглый |
| рабочий выход | 2A |
| соединитель | микро USB |
| Формовочная головка | |

# USB кабель

### смарт-USB 2 в 1 кабель для зарядки

| | |
|---|---|
| материал | Nylon fabric braided |
| выход | 5.1V/2A |
| OD | 3.6mm |
| длина кабеля | 1m |

### USB 2 в 1 кабель для зарядки

| | |
|---|---|
| материал | TPE |
| выход | 5V/2.1A |
| длина кабеля | 1m |

### USB 2 в 1 кабель для зарядки

| | |
|---|---|
| материал | TPE |
| выход | 5V/2.1A |
| длина кабеля | 1m |

### USB to Lightning кабель

| | |
|---|---|
| материал | Nylon fabric braided |
| выход | 5V/2.1A |
| OD | 3.2mm |
| длина кабеля | 1m |

### USB to Lightning кабель

| | |
|---|---|
| материал | Nylon + TPE + Zinc alloy |
| выход | 5V/2A |
| длина кабеля | 1m |

### USB to Lightning кабель

| | |
|---|---|
| материал | Zinc-Alloy соединитель + PVC |
| выход | 5V/2A |
| длина кабеля | 1m |

### Type-C to USB Charging кабель

| | |
|---|---|
| материал | Nylon + TPE + Zinc alloy |
| выход | 5.1V/3A(max) |
| длина кабеля | 1m |

### Type-C to USB Charging кабель

| | |
|---|---|
| материал | Nylon fabric braided |
| выход | 5.1V/3A(max) |
| длина кабеля | 1m |

### USB to микро кабель



| | |
|---|---|
| материал | Zinc-Alloy соединитель + TPE |
| кабель | TC43*0.08/16*0.08 |
| выход | 5V/2A |
| длина кабеля | 25cm |